

# AVANT<sup>®</sup>

SÉRIE **200**



# AVANT<sup>®</sup> 220

## La machine multi fonction

- Moteur essence 20 ch puissant et fiable
- Puissance étonnante
- Equipée d'arceau ROPS/FOPS et ceinture de sécurité



# AVANT<sup>®</sup> 225

## Plus de force

- Moteur essence Kohler 25 ch puissant, avec injection électronique
- Débit hydraulique jusqu'à 50 l/min
- Assez de puissance pour la tondeuse 1500 mm, la fraise à neige etc.



# AVANT<sup>®</sup> 225 LPG

## La machine à faibles émissions

- Avec moteur gaz de pétrole liquéfié à faibles émissions
- Machine légère, adapté aux travaux dans des espaces fermés également
- Un excellent outil pour les entrepreneurs de démolition et de bâtiment



# Caractéristiques

Plus d'espace  
à l'arrière du  
siège

Moteur essence  
4 temps 20 ou  
25 ch

Réservoir de  
carburant plus  
volumineux de 14 l

Batterie plus  
puissante de  
47 Ah

Boule d'attelage

Meilleure  
stabilité

Système déblo-  
cage de  
marche automatique

Débit hydraulique  
jusqu'à 50 l/min



**Arceau ROPS  
et toit FOPS**

**Poste de conduite  
plus spacieux**

**Cadran multifonction**

**Multiconnecteur  
hydraulique pour  
les flexibles des  
accessoires**

**Visibilité excellente  
sur l'accessoire**

**Système d'accrochage  
rapide AVANT pour les  
accessoires**

## Facile à utiliser

- Système d'accrochage rapide AVANT pour les accessoires et multiconnecteur pour les flexibles des accessoires
- Commandes bien placées, faciles à utiliser
- Accès et sortie aisés du poste de conduite
- Cadran multifonction: jauge de carburant, compteur d'heures, lampes témoin du moteur essence, lampes témoins pour autres fonctions optionnelles
- L'Avant 225 équipé du moteur essence Kohler 25 ch avec injection électronique de carburant démarre facilement en toute condition – n'a pas besoin de starter
- Dimensions compactes

## L'ergonomie Avant bien étudiée

- Plus d'espace pour les pieds
- Ergonomie améliorée
- Multiconnecteur
- Cabine L disponible en option
- Siège à suspension avec chauffage disponible en option
- Joystick 6 fonctions disponible en option

## Avant 225 – plus de puissance

- Nouveau moteur essence Kohler 25 ch avec injection électronique de carburant
- Débit hydraulique jusqu'à 50 l/min
- Système hydraulique professionnel

## Sécurité

- Meilleure stabilité: empattement plus importante
- Arceau de sécurité ROPS et toit FOPS homologué
- Ceinture de sécurité
- Phares LED avant en standard; kit phares de travail LED (2 avant, 1 arrière) disponible en option



# Options et accessoires



**Kit phares de travail  
LED: 2 avant, 1 arrière**

**Joystick 6 fonctions**

**Kit interrupteurs pour  
fonctions électriques  
de l'accessoire**

**Kit phares, clignotants,  
reflecteurs etc.**



## Plus d'efficacité et de confort avec les options

- Valve anti patinage
- Cabine L
- Siège à suspension avec chauffage et accoudoirs
- Prise hydraulique extérieure à l'arrière
- Kit phares de travail LED: 2 avant, 1 arrière
- Kit phares, clignotants, reflecteurs etc.
- Joystick 6 fonctions: commandes des fonctions hydrauliques de l'accessoire avec boutons sur monolevier
- Kit interrupteurs pour fonctions électriques de l'accessoire, monte sur le joystick
- Masses de roue
- Housse de poste de conduite
- Housse de machine
- Pneus cloutés

## La gamme la plus complète d'accessoires de haute qualité

- Système d'accrochage rapide Avant pour les accessoires et multiconnecteur pour les flexibles des accessoires permettent l'utilisation des mêmes accessoires que pour les autres modèles Avant – tout en tenant compte de la puissance et capacité de levage de la série 200
- Les accessoires de la 200 série I (fabriqué entre 2004-2015) peuvent également être montés, en montant un adaptateur sur les accessoires
- Débit hydraulique plus important de l'hydraulique extérieur permet l'utilisation d'une gamme d'accessoires plus importante et un travail plus efficace
- Gamme complète d'accessoires pour espaces verts, utilisation privée, écuries, entretien de voiries, agriculture, travaux forestiers etc.





Modèle	AVANT 220	AVANT 225	AVANT 225 LPG
Moteur	Kohler CV640	Kohler ECV730 EFI	Kohler PCV740
Fonctionnement	4 temps	4 temps	4 temps
Carburant	essence	essence	GPL (gaz de pétrole liquéfié)
Puissance maxi (ISO Gross)	14,9 kW (20 ch)	18,6 kW (25 ch)	17,9 kW (24 ch)
Hydrauliques extérieures	29 l/min	50 l/min	50 l/min
Vitesse de déplacement maxi	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Roues	20x8.00-10 agraire/gazon	20x8.00-10 agraire/gazon	20x8.00-10 agraire/gazon
Force de traction maxi	620 daN	640 daN	640 daN
Charge de basculement *)	350 kg	350 kg	350 kg
Hauteur de levage	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Poids	700 kg	700 kg	700 kg
Hauteur	1880 mm	1880 mm	1880 mm
Largeur	995 mm	995 mm	995 mm
Longueur	1910 mm	1910 mm	2100 mm

\* Charge de basculement mesuré à 400 mm de la platine d'accrochage



# AVANT®



**AVANT TECNO OY**  
**Ylotie 1**  
**33470 YLOJARVI, FINLANDE**  
**sales@avanttecono.com**

Toutes les caractéristiques sont données à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis de la part du constructeur. Les textes et photos sont non contractuels. Les chargeurs sont non homologués pour circuler sur la route. Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. Certains accessoires ne sont pas compatibles avec tous les appareils. Ne pas jeter sur la voie publique. © 2016 AVANT Tecno Oy. Tous droits réservés.

[www.avanttecono.com](http://www.avanttecono.com)