

Cultivateur Profond Dents-Disques



PERFORMER 3000

Information Produit

www.kuhn.com



La Performance en un seul passage par 4 actions optimisées: découpe, mélange ou fissuration, nivellement, rappui.

Maintenant disponible en version 3 m de largeur de travail pour des puissances à partir de 180 ch.



POLYVALENCE

- Disques et dents combinés
- Disques seuls jusqu'à 10 cm
- Dents seules jusqu'à 35 cm
- Sans rouleau pour les ouvertures de sol à l'automne




DÉCOUPE OPTIMALE

- Disques 510 mm, épaisseur 6 mm, petits créneaux
- Dégagement sous poutre : 56 cm pour passer dans les résidus
- Moyeux sans entretien boulonnés



MÉLANGE INTENSIF

- Dents incurvées pour un mélange optimal et travail jusqu'à 35 cm
- 4 rangées de dents : grand dégagement
- Large choix de pièces d'usure : mélange, déchaumage ou fissuration
- Ecartement 29 cm entre dents



MAINTIEN EN TERRE

- Dent en Sécurité Non-stop hydraulique 900 kg
- Dégagement vertical de 30 cm
- Dégagement latéral de 15 cm
- Sans entretien, pas de graisseur
- Age forgé : résistance mécanique



RÉGLAGES RAPIDES

- Réglages hydrauliques depuis la cabine : disques frontaux et disques de nivellement
- Réglage hydraulique par cales du rouleau pour la profondeur de travail des dents



RAPPUI OPTIMAL

- Rouleau HD-Liner 700 mm : pour une reconsolidation en profondeur
- Rouleau Packliner 600 mm : pour un semis de couvert optimum
- Nouveau double rouleau U 600 mm : pour un bon émiettement et rappui superficiel

Caractéristiques techniques

PERFORMER 3000

Modèle	3000
Largeur de travail (m)	2.95
Largeur de transport (m)	3,00
Nombre de disques	22
Nombre de dents	10
Nombre de disques de nivellement	8
Attelage (choix)	Traverse cat 3/4, anneau fixe 40 mm et 62 mm, boule K80, anneau à rotule 71 / 53 / 42 mm
Distance entre dents (mm)	289
Diamètre des disques de découpe (mm)	510
Type de dent	900 kg Non-stop hydraulique
Dégagement sous châssis (mm)	850
Dimension des roues	500/60/22,5
Poids (kg) avec rouleau HD-Liner 700	4930
Puissance maximum autorisée (KW/cv)	250/350
Rouleau	HD-Liner 700, Packliner, Double rouleau U



www.kuhn.com

KUHN Huard S.A.

Rue du Québec - F-44142 Châteaubriant Cedex

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne «Machines» ; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. «Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires». Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également KUHN sur
www.kuhn.com

