

CULTIVATEUR PROFOND DENTS-DISQUES



# PERFORMER 6000-7000

## Information produit

[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)



La Performance en un seul passage par 4 actions optimisées :  
Découpe, mélange ou fissuration, nivellement, rappui.



### POLYVALENCE

- Disques et dents combinés
- Disques seuls jusqu'à 10 cm
- Dents seules jusqu'à 35 cm
- Sans rouleau pour les ouvertures de sol à l'automne



### DECOUPE OPTIMALE

- Disques 510mm, épaisseur 6mm, petits créneaux
- Dégagement sous poutre : 56 cm pour passer dans les résidus
- Moyeux sans entretien boulonnés



### MELANGE INTENSIF

- Dents incurvées pour un mélange optimal et travail jusqu'à 35cm
- 4 rangées de dents : grand dégagement
- Large choix de pièces d'usure : mélange déchaumage ou fissuration
- Ecartement 28 cm entre dents



### MAINTIEN EN TERRE

- Dent en Sécurité Non-stop hydraulique 900 kg
- Dégagement vertical de 30 cm
- Dégagement latéral de 15 cm
- Sans entretien, pas de graisseur
- Age forgé : résistance mécanique



### REGLAGES RAPIDES

- Réglage hydraulique depuis la cabine : disques frontaux et disques de nivellement
- Réglages hydrauliques par cales du rouleau pour la profondeur de travail des dents



### RAPPUI OPTIMAL

- Rouleau HD-Liner 700
- Diamètre 700 mm
- Profil V pour une reconsolidation en profondeur
- Profil crénelé pour la rotation
- Poids : 225kg/m

Caractéristiques techniques		PERFORMER	
Modèles	6000	7000	
Largeur de travail (m)	6	7	
Largeur de transport (m)	3.00		
Nombre de disques	46	54	
Nombre de dents	22	26	
Nombre de disques de nivellement	14	18	
Attelage (choix)	Anneau 62 mm, boule K80, anneau à rotule 71 / 53 / 42 mm		
Distance entre dents (mm)	280		
Diamètre des disques de découpe (mm)	510		
Type de dent	900 kg Non-stop hydraulique		
Dégagement sous châssis (mm)	850		
Dimension des roues	560/60/22.5		
Poids (kg) avec rouleau HD-Liner 700	8600	9700	
Puissance maximum autorisée (KW/cv)	440 / 600	514 / 700	
Rouleau	HD-Liner 700		
Roues latérales	340/55-16		



### KUHN-HUARD.S.A.

2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 Châteaubriant

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également KUHN sur [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

