

Cultivateur à dents



# PROLANDER 6000-7500

## Information produit

[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)



Le PROLANDER est un cultivateur à dents polyvalent, de la préparation de lit de semence au déchaumage superficiel. Il vous fait bénéficier d'une qualité de travail exceptionnelle grâce à ses 5 rangées de dents vibrantes.



#### DEGAGEMENT IMPORTANT

- 5 rangées de dents : pas 15,5 cm
- Dégagement important entre les dents pour un passage facilité dans les résidus
- 60 cm de dégagement sous châssis



#### REGLAGES SIMPLES

- Réglage hydraulique en continu du rouleau couplé aux roues avant
- Réglage hydraulique en continu du levelling board



#### QUALITE DE TRAVAIL

- Option Levelling board avant pour reprise de labour
- Nivellement homogène grâce aux 5 rangées de dents
- Option herse arrière pour nivellement et tri densimétrique



#### POLYVALENCE

- Dent S vibrante adaptée à la préparation et au déchaumage
- Préparation : Soc 290x60x10 mm
- Déchaumage superficiel : Soc patte d'oie 180x6 mm



#### ÉCONOMIES

- Demande de puissance faible : 25-35Ch/m
- Débit de chantier important avec une vitesse de travail de 12km/h



#### RAPPUI HOMOGÈNE

- Double rouleau tube/ cranté (400/320mm)
- Double rouleau U 600mm, écartement 12,9cm

Caractéristiques techniques	PROLANDER	
Modèles	6000	7500
Largeur de travail (m)	6,00	7,50
Largeur de transport (m)	2,83	
Hauteur de transport (m)	3,25	4,00
Type de dents	Dent en S 70x12mm	
Nombre de dents sur 5 rangées	39	49
Catégorie d'attelage traverse et anneaux	Traverse CAT 3 et CAT 3/4, Anneau 40mm, Boule d'attelage K80, Anneau rotule 42/53/71mm	
Dégagement sous bâti	600	
Dégagement entre poutres (mm)	600 (rgs 1-2), 700 (rgs 2-3) et 800 (rgs 3-4-5)	
Ecartement entre dents sur la même rangée (mm)	680	
Largeur pointe (mm) / patte d'oie (mm)	60/180	
Poids (en kg), avec double U	4500	5075
Puissance tracteur minimum (KW/ch)	110/ 150	140/ 190
Puissance tracteur maximum (KW/ch)	175/ 240	220/ 300
Types de rouleaux disponibles	Double rouleau barres-cranté et double rouleau U	
Options facultatives	Levelling board / Herse 1 rangée	



#### KUHN Huard S.A.

2,rue du Québec - Zone Horizon - 44110 CHATEAUBRIANT

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également KUHN sur [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

