



RL 2006

NOUVEAUTÉ

CARACTERISTIQUES

- Réglage de hauteur centralisé au guidon
- Guidon démontable et repliable
- Avancement par courroie + réducteur mécanique.
- Livrée avec endaineur et jupe avant (démontables)
- Roue avant pivotante blocable
- Ejection latérale.
- Roues arrières à effet différentiel.
- Paliers de roues arrières sur roulement à billes.
- Poignée de sécurité de type homme-mort.
- 3 choix de motorisation



Surface conseillée	3000 m2 maxi
Largeur de travail	53 cm
Vitesses	1 avant - 2.3 km/h
Hauteur de coupe	6 à 11 cm
Roues	Avant diam 200 mm Arrières diam 420 mm
Poids	60 kg

Motorisation	RL170 / BS series 675 Honda GCV190
Cylindrée	173 / 190 / 190 cm3
Puissance nette*	3.2 KW à 3200tr/min 2.6 KW à 3000tr/min 3.8 KW à 3600tr/min

*La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J1349 à 1500 tr/min, rotation à l'avant. La puissance du moteur est en fonction de la vitesse de rotation.



Photo non contractuelle

Soudure d'entretien sans cesser la qualité de ses produits, ROQUES ET LECŒUR ALES SAS se réserve le droit de modifier sans préavis, la conception, les spécifications et l'équipement des modèles présentés. Tous les pro...

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les notices avant utilisation. Toute utilisation non conforme peut entraîner des dommages matériels et humains.