



FAUCHEUSE - BROYEUSE

RL 2008 CONFORT



CARACTERISTIQUES

- Marche arrière instantanée.
- Boîte modulaire
- Effet différentiel sur les roues. Blocable par l'utilisateur sans outil.
- Roue avant pivotante et blocable avec jante métal.
- Roues arrière métalliques
- Guidon réglable en hauteur et en déport
- Règlage de la hauteur de coupe centralisé au guidon
- Livrée avec endaineur et jupe avant (démontables).
- Ejection latérale.
- Poignée de sécurité de type homme-mort.
- 3 choix de motorisation.



Guidon déportable



Nouvelle boîte modulaire



Surface conseillée
Largeur de travail
Vitesses

2500 m2 maxi
53 cm
1 av avec variateur + 1
arrière

Hauteur de coupe
Roues
Poids

4
Arrières diam 425 mm
60 kg

Motorisation
Cylindrée
Puissance nette *

HONDA GCV190 ou BS 675 SERIES
ou KOHLER XT7
190 cm3 / 190 cm3 / 173 cm3
3.8 KW à 3600tr/min (Honda)
2.6 KW à 3000tr/min (BS)
3.5 KW à 3600tr/min (Kohler)

*La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

