

Fraises rotatives

EL 22



www.kuhn.com



*soyez fort, soyez KUHN

be strong, be **KUHN**

CONÇUES POUR LES UTILISATIONS INTENSIVES DES PARTICULIERS

La gamme de fraises rotatives EL 22 est adaptée aux tracteurs de 15 à 25 ch. Conçues avec la même rigueur que les modèles destinés aux professionnels, ces machines s'adressent aux particuliers. Pour votre confort : pas de vidange requise - pas de tension de chaîne à contrôler. Une bonne accessibilité pour l'attelage, un design moderne et plaisant, un travail de qualité et un nettoyage aisé : c'est à chaque utilisation que vous apprécierez les caractéristiques des fraises rotatives EL 22.



ZÉRO ENTRETIEN !

La conception du carter latéral ne nécessite aucun entretien particulier.

Oubliez définitivement les opérations :

- de vidange de l'huile,
- de contrôle de tension de la chaîne !



ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

Pour protéger la machine en cas de surcharge, la transmission est dotée de série d'un limiteur. Le carter central est lui aussi sans entretien.



ROTOR LARGEMENT DIMENSIONNÉ

Pour une robustesse élevée, le rotor est doté d'un arbre plein de 45 mm de diamètre. Les bèches incorporent efficacement les débris végétaux. Pour une efficacité maximale, les bèches latérales sont montées vers l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Fraises rotatives

	EL 22-120	EL 22-150
Largeur de travail (cm)	126	147
Largeur de transport (cm)	164	185
Puissance DIN maximale autorisée (kW/ch)	19/25	
Puissance mini nécessaire (kW/ch)	12/16	13/18
Transmission	avec limiteur avec boulon de cisaillement	
Entraînement latéral	par chaîne ASA 60 HV	
Fréquence de rotation du rotor à 540 min ⁻¹ (min ⁻¹)	241	
Diamètre du rotor (mm)	390	
Profondeur de travail min/max. (cm)	5/15	
Attelage	cat. 0 et 1	
Déport latéral vers la droite	progressif de 0 à 10 cm	
Poids avec patins (kg)	153	167

Équipements facultatifs : Transmission avec limiteur à friction - Collection douilles d'adaptation pour Quick Hitch.

Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche, rendez-vous sur notre site internet

www.kuhn.com

Votre Partenaire Agréé



www.kuhn.com

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060 -
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Certaines machines ont un poids important. Respecter le poids total autorisé en charge du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu. La charge sur l'essieu avant du tracteur doit toujours être au minimum de 20 % du poids à vide du tracteur. Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également
KUHN sur

