

NOUS CONSULTER POUR DÉCOUVRIR NOTRE GAMME AGRICOLE



Toutes nos remorques sont conformes **NORME CE**



LYON

VALENCE

MARSEILLE



Privas

CHOMERAC BRUNE



Le Pouzin

LYON



Le Rhône

Autoroute A7

Sortie LORIOL Direction Privas

MARSEILLE

Baylon Villard imprimerie 04 75 34 18 34 - 01/13

BRUNE – 07210 CHOMERAC
Tél. 04 75 65 97 00 – Fax 04 75 65 95 31
E-mail : deves@deves.fr – www.deves.fr



Remorques FOURRAGÈRE



R100-10 avec échelettes «berceau» et essieu balancier



www.DEVÈS.fr

BRUNE – 07210 CHOMERAC
Tél. 04 75 65 97 00 - Fax 04 75 65 95 31
deves@deves.fr

PLATEAUX FOURRAGERS SEMI-PORTÉS

DEVÈS



GV 60 NS avec échelettes berceau

Equipements :

- Fond tôle avec cornières amovibles pour une utilisation polyvalente
- Support gyrophare câblé
- CRIC mécanique, éclairage : 2 tours avant
- Echelettes rabattables type BERCEAU pour balles rondes
- Anneau tournant ou fixe

Options :

- Balancier ou Boggie ou Tandem sur tout modèle
- Béquille hydraulique - coffre polyéthylène
- Echelettes coudées en 2 parties
- Roues radiales surbaissées



GV 80 NS 2 avec balancier et échelettes coudées en 2 parties

CARACTÉRISTIQUES

Type	C.U.	Dimension plateau	Longueur utile	Essieu	Roues	Frein	P.M.	Hauteur plateau
GV 60 NS	6000	6,00 x 2,40	6,80	70	12-5-15	Hydr.	1500	0,95
GV 80 NS	8000	7,00 x 2,40	7,80	80	305-70R. 19-5 RECH	Hydr.	1650	0,99
GV 80 NS 2	8000	8,00 x 2,40	8,80	80	15-22-5 RECH	Hydr.	2370	1,05

PLATEAUX 4 et 6 ROUES

DEVÈS



R 100-8 avec balancier

Equipements :

- Avant train à billes - 1/2 TANDEM AVANT SUR R 100 - R 150
- Echelettes Rabattables 2m40 type BERCEAU pour balles rondes
- Echelettes sur R47 pour balles 20 kgs maximum
- Support gyrophare câblé

Options :

- Echelettes coudées en 2 parties
- Balancier ou Boggie ou Tandem sur R 100
- Coffre polyéthylène
- Roues radiales surbaissées



Echelettes type berceau



En option : Echelettes coudées 2 parties

CARACTÉRISTIQUES

Type	C.U.	Dimension plateau	Essieux	Roues	Freins
R 47	4750	4,00 x 1,98	50 NF AV-60 AR	10.0.15 - 8 PL.	Méc. sur ess. AR
R 70	7000	7,00 x 2,40	60 NF AV-70 AR	11.5.15 - 12 PL.	Hyd. sur ess. AR
R 100.8	10000	8,00 x 2,40	AV 1 de 70 F / AR 1 de 80 F	15-22-5 RECH	Hyd. sur ess. AR
R 100.10	10000	10,00 x 2,40	AV 1 de 70 F / AR 1 de 80 F	15-22-5 RECH	Hyd. sur 2 ess.
R 150.12	15000	12,00 x 2,40	AV 1 de 90 F / AR BOGGIE de 90	15-22-5	Hyd. sur 2 ess.