

Strip Till : Outil de préparation du sol en bandes



STRIGER 100

Information produit

www.kuhn.com



Avec le STRIGER 100, misez sur le rang. Ce strip till vous fait bénéficier d'une qualité de travail exceptionnelle grâce à sa facilité de réglage, pour une adaptation rapide à toutes vos conditions de travail.



CONFORT ET PRECISION

- **Réglage sans clé** des chasses débris
- **Réglage sans clé** de la dent
- **Réglage hydraulique** de la roue de rappui



SUIVI DU SOL PARFAIT

- **Élément sur parallélogramme**
- Placement des roues de jauge optimal pour la découpe des résidus



NOUVELLE DENT

- Pointe à démontage rapide
- Moins de puissance de traction nécessaire
- Protection complète de l'étauçon



GRANDE ADAPTABILITE

- Fertilisation liquide, solide ou lisier
- Différentes largeurs d'inter-rangs
- Deux types de disques déflecteurs
- Deux types de disques ouvreurs
- Disques de reprise de printemps



GRANDE QUALITE DE FINITION DU TRAVAIL

- Roue à fils : création de terre fine
- Roue à chaîne : meilleure infiltration de l'eau
- Roue à bandage caoutchouc : conservation d'humidité



SECURITE EN CONDITIONS PIERREUSES

- Sécurité NSH de la dent jusqu'à 1000kg
- Sécurité NSM du disque ouvreur, des chasses débris et des déflecteurs latéraux

Caractéristiques techniques

STRIGER

Modèles	300			440 R			600 R			
Châssis (m)	3.00			4,40			6.00			
Nb de rangs	4	5	6	6	7	8	8	9	11	12
Ecartement (cm)	60-70-75-80	55-60	45-50	70-75-80	55-60	45-50	70-75-80	55-60	55	45-50
Largeur de transport (m)	3.00									
Puissance requise	Entre 20cv et 35cv par rang									
Profondeur de travail (cm)	De 7 à 30cm									
Attelage	Cat 2 - 3			Cat 3 - 4N - Quick Hitch 4N						
Adaptation hydraulique	NSH et roue de rappui : 1 DE Parallélogramme : 1 DE			NSH et roue de rappui : 1 DE Parallélogramme : 1 DE Repliage + verrouillage : 1 DE						



KUHN-HUARD.S.A.

2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 Châteaubriant

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". Les machines et équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également KUHN sur www.kuhn.com

