

Votre distributeur agréé:

Binger Seilzug

01/2015- 50030922 | www.Weirich-PR.de

Binger Seilzug

Fiche technique

Longueurs de coupe	
coupe verticale:	maximum 4,00 m
coupe horizontale supérieure:	maximum 0,95 m (1 moteur)
coupe horizontale inférieure:	maximum 0,40 m (1 moteur)
Débit:	env. 28l / min à 140 bars
Puissance hydraulique:	env. 7 kW
Scie	diamètre env. 400 mm, 84 dents
Capacité de coupe avec scies:	diamètre des branches env. 10 - 12 cm

Options

- Coupe horizontale supérieure
 - longueur de coupe avec 3 scies - 95 cm
 - avec réglage hydraulique de hauteur et d'angle
- Coupe horizontale inférieure
 - longueur de coupe env. 40 cm (1 moteur)
- Couteau à doigts (capacité de coupe: diamètre des branches env. 3 cm)
 - Pour la taille estivale et les branches fines
- Dispositif filet anti-grêle (uniquement avec commande Confort)
- Commande électro-hydraulique Confort avec joystick pour 4 fonctions double effet et 1 fonction simple effet; nécessité hydraulique: 1 seul distributeur
- Centrale hydraulique avec pompe 26 cm³ ou 36 cm³. Débit 41 l/min ou 50 l/min (selon modèle), capacité 100 l, radiateur d'huile, régulateur de débit, interrupteur thermique pour le ventilateur du radiateur d'huile, indicateurs de niveau d'huile et de température.
- Radiateur d'huile pour montage sur retour libre



Lamier arboricole OBS Profi



Commande électro-hydraulique Confort avec joystick



Texte et illustrations sont fournis à titre indicatif uniquement. Les produits photographiés sont partiellement équipés d'options qui ne sont pas incluses dans l'équipement standard. Sous réserve de modifications techniques.

Grâce à l'expérience acquise depuis plusieurs décennies dans le développement des systèmes de coupe, Binger Seilzug propose aujourd'hui un lamier arboricole haut de gamme extrêmement robuste, le OBS Profi.

Conçu pour une utilisation professionnelle dans la filière de l'arboriculture fruitière, le OBS Profi dispose d'une multitude de réglages pour un minimum de maintenance et un maximum de longévité.



Caractéristiques de l'équipement

- Conception modulaire pour une adaptation facile à toutes les conditions d'utilisation
- Porte-lames vertical en acier inoxydable haute qualité
- Lames grande robustesse
 - Entraînement par courroie trapézoïdale à nervures
 - Paliers étanches pour une maintenance minimale et une longévité maximale
 - 1 moteur hydraulique pour 3 lames
- Mât de relevage XHD stable et résistant aux fortes contraintes
 - Dévers avec rattrapeurs de jeu en matière plastique
 - Patin avec guide-galets robuste à graisser
- Plusieurs longueurs de coupe
- Scies auto-nettoyantes pour une coupe nette
- Sécurité d'effacement pour coupes horizontale et verticale
- Cadre de dépose OBS Profi



Coupe horizontale supérieure à réglage progressif