

NOVA



www.nova-groupe.fr

BINGER

08/2015- 50030911 | www.Weirich-PR.de

BINGER

Effeuilleuse EB 490 Professional

Options

■ Barre de pré-rognage

Destinée à raccourcir les sarments latéraux pour un effeuillage parfait.

■ Palpeur de végétation

Utilisable également en pente extrême et en terrain difficile grâce au roulement linéaire. L'adhérence prédéfinie reste constante, même en montée et en descente.

■ VITicontour

Palpage de la végétation proportionnel hydraulique, disponible pour tous les modèles XHD. Palpage de la végétation par l'intermédiaire de patins à adhérence réglable.

■ Dispositif de retournement 180°



Texte et illustrations sont fournis à titre indicatif uniquement. Les produits photographiés sont partiellement équipés d'options qui ne sont pas incluses dans l'équipement standard. Sous réserve de modifications techniques.

ERO GmbH | Am ERO-Werk | 55469 Simmern | Allemagne
Tel.: +49 6761-9440-0 | Fax: +49 6761-9440-1099 | mail@ero.eu
www.binger.de

L'effeuilleuse EB 490 P Binger Seilzug est le résultat d'un nouveau perfectionnement du système d'effeuillage le plus efficace du marché.

Une turbine aspire les feuilles et les entraîne vers deux rouleaux rotatifs qui les détachent de la vigne. Les risques de blessure sur les grappes de raisin ou les baies sont quasiment nuls, ce qui permet d'utiliser l'effeuilleuse de la floraison à la récolte. L'adhérence entre les rouleaux garantit un niveau d'effeuillage élevé, même en cas de végétation mouillée. Le peigne, un système breveté, prévient le bourrage.

Vous avez le choix entre cinq modèles, en fonction de la surface du vignoble et des conditions d'utilisation:

- **EB 490 Professional HD unilatérale**
- **EB 490 Professional XHD unilatérale**
- **EB 490 Professional HDC bilatérale**
- **EB 490 Professional XHD bilatérale**
- **EB 490 Professional un rang complet**



- Turbine à dépression renforcée, couplé à un système d'arrachage optimisé pour une augmentation du niveau d'effeuillage en même temps que de la vitesse d'avancement.
- Forte rentabilité grâce aux longs intervalles de nettoyage, aux lavages effectués en un minimum de temps et au faible coût de maintenance dû aux paliers à graisser.
- Robuste et résistante aux corps étrangers.
- L'éjection des déchets vers l'avant prévient l'encrassement du tracteur.
- Le rouleau crénelé en matière plastique empêche l'arrachage des sarments - même en cas d'utilisation juste après la floraison.
- Adaptation optimale au matelas végétal grâce aux nombreux réglages hydrauliques.