



Fendeurs 13 et 16 tonnes → Type FB13 T / FB16 T

sur circuit hydraulique de tracteur



Caractéristiques :

- Puissance de fendage de 13 et 16 tonnes (selon modèle)
- Entraînement par PDF
- Adaptation sur circuit hydraulique de tracteur
- Flexibles double tresse (R2) pour haute pression hydraulique et débit important
- Châssis mécano-soudé robuste avec poutrelle HEB
- Coin mécano-soudé robuste avec lame affûtée
- Remontée automatique du coin avec sécurité anti-écrasement
- Réglage de la course du vérin
- Double vitesses de descente du vérin (rapide = productivité / lente = pleine puissance)
- Vérin escamotable pour faciliter le transport
- Plateau en tôle striée et bras de maintien
- Système de commande bi-manuelle (arrêt automatique du coin si relâche d'une commande) conformément à la norme européenne EN 609-1.

Options :

- Rehausse de bûche
- Coin en croix
- Centrale hydraulique



Réglage de la course du vérin



Plateau en tôle striée



Attelage 3 points et bras de maintien



Boîtier de commande bi-manuel

Modèle	t	L/MIN	a b Max. cm	c cm a b	Kg
FB13 T	13	40	105 x 40	mini. 74 x 92 x 180 maxi. 74 x 92 x 250	230
FB16 T	16	60	105 x 50	mini. 81 x 92 x 199 maxi. 81 x 92 x 268	300