



ERO GmbH
Am ERO-Werk
55469 Simmern
Allemagne
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-1099
mail@ero.eu
www.ero.eu



Caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les produits représentés peuvent renfermer des composants non incluses dans l'équipement de série.
Sous réserve de modifications techniques.

Rogneuses

ELITE View & ELITE View PROcut



Options

ELITE VIEW & ELITE VIEW PROcut

- Nombreuses possibilités de réglages hydrauliques
- Barres de coupe horizontales à quatre couteaux
- Coupes sylvo
- Ameneur de sarments



La perfection dans la vigne



Rogneuse ELITE VIEW 2 demi-rangs Confort

Équipement de série :

- Nombreuses possibilités de réglages manuels:
 - Dévers coupes complètes, 25°
 - Réglage de l'angle de coupe, barres verticales
 - Réglage de l'angle des coupes horizontales, 90° - 0°
 - Réglage de la hauteur des coupes horizontales, 400 mm
 - Pivotement des coupes horizontales vers l'arrière et blocage en position de transport
- Couvercle de protection pour poulie de courroie (seulement sur le modèle ELITE VIEW)
- Réglage largeur : de 1,05 m à 2,85 m
- Sécurité d'effacement sur coupes verticales et horizontales avec retour automatique par ressort à gaz
- Turbolames aspirantes en acier inoxydable avec effet antiadhésif (ne coupent pas le fil de fer)
- Commande électro-hydraulique Confort avec joystick
- Deux mâts de relevage hydrauliques à double effet, avec course 500 mm
- Montage aisé par auto-centrage des forures, possibilité d'adaptation à tous les types de tracteurs
- Pied de dépose

Distributeur nécessaires: 1 x se avec retour libre



Rogneuse ELITE VIEW PROcut 2 demi-rangs Confort

Équipement de série :

Comme rogneuse ERO ELITE VIEW 2 demi-rangs Confort (voir à gauche)

Un profilé en aluminium anodisé a été spécialement développé pour la série PROcut afin de proposer la meilleure réponse aux exigences de l'utilisateur.

- Profilé fermé pour une protection optimale de l'unité d'entraînement
- Surface anodisée de haute qualité, facile à nettoyer
- Déflecteurs inox sur les barres de coupe pour améliorer la qualité du travail et la protection des couteaux et du tracteur contre les salissures

Unité d'entraînement perfectionnée

- grâce à l'utilisation de paliers grande dimension
- Unité d'entraînement fermée et paliers étanches pour prévenir la pénétration de l'eau et des salissures
- Dimensionnement optimal de l'unité d'entraînement par courroies trapézoïdales à nervures ne nécessitant aucun entretien
 - les courroies n'ont pas besoin d'être retendues
 - accroissement de la puissance transmise (couple plus élevé)

Lames turbo perfectionnées

- anti-adhésives avec effet d'aspiration,
- longueur 375 mm, robustesse renforcée, contour modifié
 - amélioration de la performance et de la qualité du travail

