

TURBORAM TRD50



Le TURBORAM TRD50 est un brumisateur principalement destiné aux travaux de démolition de moyenne et grande hauteur, au BTP, aux mines et carrières et aux activités de recyclage. Mobile et puissant, le TRD50 est la solution d'un grand nombre d'applications pour résoudre des problématique d'empoussièrent et d'odeurs avec une portée de 50 mètres.

SPÉCIFICATIONS

Utilisation	Extérieur
Portée sans vent (m)	Long. 50 / Haut. 20
Surface couverte (m ²)	Env. 7000 à 320°
Nombre de buses	26
Taille des gouttelettes (μ)	175
Consommation d'eau (l/h)	0 à 3000
Puissance ventilateur (kW)	5,5
Puissance pompe (kW)	2,2
Pression de service (bar)	15 à 20
Filtration intégrée (μ)	200
Inclinaison (°)	-15 à 60
Rotation (°)	0 à 320
Raccordement électrique	400 V - 32 A
Raccordement eau	Raccord express 2"
Pression d'alimentation (bar)	1 à 9
Dimensions L x l x H (mm)	1850 x 1400 x 2050
Poids (kg)	500



ÉQUIPEMENT STANDARD

- ✓ Pompe
- ✓ Châssis monobloc avec passage de fourches

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Oscillation électrique
- ✓ Inclinaison électrique
- ✓ Brumisation sectorisable 50/100%
- ✓ Radio commande
- ✓ Traitement de l'eau par lampe UV
- ✓ Armoire électrique en inox
- ✓ Variation de vitesse du ventilateur
- ✓ Variation de vitesse de la pompe
- ✓ Protection anti-gel
- ✓ Châssis sur 3 roues
- ✓ Remorque homologuée