

TURBORAM TRD50-SC



Le TURBORAM TRD50-SC est un brumisateurs principalement destiné aux travaux de démolition de moyenne et grande hauteur, de dépollution, au BTP, aux mines et carrières et aux activités de recyclage. Autonome, mobile et puissant, le TRD50-SC est la solution d'un grand nombre d'applications pour résoudre des problématiques d'empoussièrement et d'odeurs avec une portée de 50 mètres.



SPÉCIFICATIONS

Utilisation	Extérieur
Portée sans vent (m)	Long. 50 / Haut. 20
Surface couverte (m ²)	Env. 7000 / 320°
Nombre de buses	26
Taille des gouttelettes (μ)	175
Consommation d'eau (l/h)	0 à 3000
Puissance ventilateur (kW)	5,5
Puissance pompe (kW)	2,2
Pression de service (bar)	15 à 20
Filtration intégrée (μ)	200
Inclinaison manuelle (°)	-15 à 60
Rotation manuelle (°)	0 à 320
Groupe électrogène (kVA)	18
Cuve à eau (l)	2 000
Dimensions L x l x H (mm)	2 500 x 1 550 x 2 800

ÉQUIPEMENT STANDARD

- ✓ Pompe
- ✓ Cuve à eau 2000 L

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Oscillation électrique
- ✓ Inclinaison électrique
- ✓ Brumisation sectorisable 50/100%
- ✓ Radio commande
- ✓ Traitement de l'eau par lampe UV
- ✓ Armoire électrique en inox
- ✓ Variation de vitesse du ventilateur (sur demande)
- ✓ Variation de vitesse de la pompe (sur demande)
- ✓ Protection anti-gel (sur demande)
- ✓ Cuve à eau de 5.000 L à 20.000 L (sur demande)
- ✓ Groupe électrogène insonorisé 18 kVA
- ✓ Ensemble sur 4 roues non homologué
- ✓ Remorque homologuée