



entretien du sol

Rampe verger grande largeur

de 3,5 m à 5,5 m ou de 4 à 6 m, 7 à 8 m

avec adjonction de rallonge

- réglage de la largeur hydrauliquement
- désherbage de 1 ou 0,7 m de chaque côté



rampe avant pour quad



relevage avant pour grande largeur 07.00.70



rampe verger hydraulique vertical 350mm et inclinaison du capot 07.00.52



DHUGUES.com

46, route de Bigorre
65350 POUYASTRUC

France

tel : 33(0)5 62 33 24 49

fax : 33(0)5 62 33 25 77

dhugues.sarl@wanadoo.fr

www.dhugues.com

Rampe verger de grande largeur

Description

Les roues donnent une hauteur constante du capot par rapport au sol. Les extrémités capots et roues sont reliées au bâti central par des biellettes articulées. Cette liaison souple assure une parfaite stabilité du capot tout en absorbant les dénivellations du sol. La hauteur du capot est réglable.

La rampe s'accroche sur notre relevage (réf. 07.00.70) ou sur le relevage avant du tracteur.



rampe 1/2 rang déploiement horizontal de 800 mm 07.00.95

andaineur pour bois de taille



Rampe verger 3 jets ou 4 jets



Amplitude de traitement 0.70 m ou 1.1 m.

La pulvérisation se fait par buses pinceau anti-dérive de 120° à 4 bars de pression.

- chapeau 1/4 de tour
- filtre anti-goutte à bille à chaque buses

Un anti-goutte à membrane est positionné sur l'arrivée et améliore la pulvérisation. Le système de sécurité d'effacement autorise un mouvement du capot vers l'arrière mais aussi vers l'avant. Marche arrière possible

**Construction
mécanique
& hydraulique
fabrication de rampes
pour vignes et vergers**

management
de la qualité
ISO 9001/2000
QUALI-PEM

Le constructeur se réserve
le droit de modifier sans
préavis l'ensemble
des produits présentés.

gabatcha design 05 62 93 46 79