

ROCHE

SECTEUR GRANDES CULTURES

PÈRE & FILS www.remorques-roche.com



Pour la grande culture, nous offrons une gamme diverse et variée, en passant, par la benne monocoque ou ridelles pour les céréales, par des plateaux fourragers et des épandeurs à hérissons verticaux ou horizontaux selon les terrain.



REMORQUES RIDELLES SÉRIE RB2-M

Simplicité, robustesse et polyvalence, voilà comment on peut résumer les atouts de notre série RB2-M.

Disponibles en multiples versions, de charge utile allant de 3 à 10 tonnes, nos remorques monocoques vous permettront de transporter en toute confiance vos matières en vrac.

Un large choix de portes vous permettra de choisir le véhicule correspondant à vos besoins.



RB2-6500-M

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. Int. X Haut.	Hauteur de chargement	Roues
<i>MODELE simple roues</i>					
RB2-3500-M	4500	3500	3m10 x 1m50 x 0m80	1m34	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4001-M	5200	4000	3m50 x 1m70 x 0m80	1m64	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4002-M	5200	4000	3m50 x 1m90 x 0m80	1m68	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-4800-M	5990	4800	4m00 x 1m90 x 0m80	1m70	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-5500-M	7000	5500	4m00 x 2m10 x 0m80	1m76	12.5/80-15.3 14 ply
RB2-6500-M	8000	6500	4m00 x 2m10 x 1m00	2m00	13.5/75-430.9 14 ply
RB2-8000-M	10000	8000	4m50 x 2m20 x 1m00	2m20	15 x 22.5
<i>MODELE double roues</i>					
RB4-8000-M	11000	8000	4m50 x 2m20 x 1m00	2m10	12.5/80-15.3 14 ply
RB4-10000-M	13000	10000	4m50 x 2m20 x 1m00	2m20	13.5/75-430.9 14 ply

* autres montes de roues, nous consulter

OPTION : Attelage tournant, Béquille à cric ou béquille hydraulique, Flèche à ressort, Trappe à grain

Roues routières, Différentes portes (placard, double fonction, monte en l'air hy-draulique voir page spéciale porte)



RB2-5500-M



RB2-5500-M OPTION : porte placard



RB2-6500-M OPTION : porte double fonction



RB2-5500-M OPTION : Porte monte en l'air hydraulique

REMORQUES RIDELLES SÉRIE RB2-R

Ils ont fait la renommée de notre marque, les plateaux basculants à ridelles de la série RB2-R ne sont plus à présenter.

Ils sont déclinés en de nombreux formats avec de nombreuses options afin de vous permettre de définir le modèle qui convient le mieux à vos besoins.

RB2 3500 R



ATTENTION : Longueur et Largeur utile = Longueur et Largeur plateau - 0m10 environ

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. (plateau nu sans ridelles)	Ridelles	Hauteur plateau	Roues
<i>MODELE simple roues</i>						
RB2-3500-R	4500	3500	3m10 x 1m50	0m50	0m82 / 1m32	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4001-R	5200	4000	3m50 x 1m70	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4002-R	5200	4000	3m50 x 1m90	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4800-R	5990	4800	4m00 x 1m90	0m80	0m90 / 1m70	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-5500-R	7000	5500	4m00 x 2m00	0m50	0m95 / 1m45	12.5/80-15.3 14 ply
RB2-6500-R	8000	6500	4m00 x 2m20	0m50	1m00 / 1m50	13.5/75-430.9 14 ply
RB2-8000-R	10000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m18 / 2m18	15 x 22.5
<i>MODELE double roues</i>						
RB4-8000-R	11000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m10 / 2m10	12.5/80-15.3 14 ply
RB4-10000-R	13000	10000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m20 / 2m20	13.5/75-430.9 14 ply

OPTION : Basculement tribenne, Béquille à cric ou béquille hydraulique, Flèche à ressorts, Différentes portes (placard, double fonction), Réhaussses, Attelage tournant, Epaisseur plateau et ridelles + épais.



RB4-8000-R



OPTION : tribenne

RB2-3500-R

PLATEAUX

La gamme RP est constituée d'une série de plateaux semi portés disponibles en version 2 roues ou 4 roues selon le tonnage. Ils sont équipés soit avec des échelles fourragères, soit avec des ranchets droits en version arbo / maraichage. Afin de faciliter les opérations de chargement et déchargement, d'assurer une bonne stabilité, nous les avons conçu le plus bas possible.



Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. (plateau nu)	Hauteur Plateau	Roues
<i>MODELE simple roues</i>					
RP2 3000	3700	3000	3m50 x 2m00	0m72 (environ)	10.0/75-15.3 14 ply
RP2 4000	5200	4000	5m00 x 2m00	0m74 (environ)	10.0/75-15.3 14 ply
RP2 5000	5990	5000	6m10 x 2m40	0m82 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP2 6000	7000	6000	6m10 x 2m40	0m88 (environ)	12.5/80-15.3 14 ply
<i>MODELE double roues (Balancier ou Boggie)</i>					
RP4 7000	8700	7000	6m10 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 7001	8700	7000	7m30 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 8500	11000	8500	6m10 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 8501	11000	8500	7m30 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 10000	13000	10000	6m10 x 2m40	1m20 (environ)	13.5/75-430.9 14 ply
RP4 10001	13000	10000	7m30 x 2m40	1m20 (environ)	13.5/75-430.9 14 ply
RP4 13000	16400	13000	8m10 x 2m40	1m30 (environ)	15 x 22,5

OPTIONS :

Echelles spéciales balles rondes, Echelles fourragères droites, Flèche à ressorts, Attelage tournant, Parisiennes ou élargisseurs, 4 ranchets avant, Coffre à sangles



Commentaires

EPANDEURS SÉRIE E

Les épandeurs Roche de la série E sont équipés de 2 hérisssons à vis inclinés.

Ils sont destinés aux utilisateurs exigeants qui recherchent maniabilité et polyvalence en particulier dans les coteaux escarpés où le guidage du tapis et le châssis surbaissé prennent tout leur sens. La densité des couteaux permet de déchiqeueter la matière avec une grande finesse. Les disques et les dents du bas permettent d'évacuer uniformément les matières pulvérulentes.



E40

OPTION : porte hydraulique

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m³)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues profil tracteur
E30	4500	3,0 / 4,1	3m50 x 1m26 x 0m70	1m40 (+0m25)*	11.5/80-15.3 14 ply
E40	5990	4,0 / 5,2	3m80 x 1m26 x 0m85	1m64 (+0m25)*	380/70 R 28
E55	8000	5,8 / 7,2	4m25 x 1m26 x 1m10	1m96 (+0m25)*	16.9-28 12 ply
E65	10000	8,9 / 10,5	4m40 x 1m50 x 1m35	2m16 (+0m25)*	18-4 R 30



Porte hydraulique



Centrale hydraulique



Volets

OPTIONS :

Porte arrière hydraulique à compas, Flèche à ressorts, Volets, Béquille hydraulique, Commande électrique du tapis, Centrale hydraulique, *Réhausses de 0m25 D.P.A

EPANDEURS SÉRIE RE

Les épandeurs Roche de la série RE sont robustes, économiques et intemporels.

Leur polyvalence permet d'épandre aussi bien des matériaux compostés que des matériaux pailleux.

Ils sont particulièrement indiqués pour des exploitations de petites et moyennes tailles avec des tr acteurs de puissances inférieures à 100 cv.



RES 4000

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m³)	Long.x Larg. x Haut. (caisse monobloc)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
RE2 3500	4500	3,0 / 4,3	3m30 x 1m55 x 0m60	2m00	1m55 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
RE2 4000	5200	3,6 / 5,2	3m50 x 1m75 x 0m60	2m20	1m55 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
RE2 4800	5990	4,2 / 5,9	4m00 x 1m75 x 0m60	2m20	1m62 (+0m25)*	11.5/85-15.3 14 ply



Volets



Capot

OPTIONS :

Capot, Volets, Essieu directionnel, Porte guillotine hydraulique, *Réhausses de 0m25

REMORQUE PORTE TUYAUX

Grâce à ces véhicules, vous transporterez vos accessoires de couverture intégrale en toute sécurité.



Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. H.T.	Roues
RPT	4500	3600	9m00 x 2m20	10.0/75-15.3 14 ply

Possibilité de longueurs différentes sur demande

OPTION : Caisson porte cannes

POSE À TERRE

Nous vous proposons toute une gamme de pose à terre de différents tonnages et dimensions pour transporter vos outils et machines aussi variés que des combinés à bois ou des groupes d'embouteillage.

Pour plus de maniabilité, ils sont aussi disponibles avec essieu directionnel et/ou timon hydraulique



OPTIONS : Essieu directionnel, Timon hydraulique

Commentaires

