

ROCHE

PÈRE & FILS

SECTEUR MARAICHAGES

www.remorques-roche.com



Vous êtes maraichers, nous vous proposons :

- toute une gamme de remorques pour le transport de vos légumes et fruits, avec des systèmes de balancier ou de soufflets pneumatiques pour éviter de secouer votre récolte
- ainsi que des épandeurs à compost pour passer dans les serres ou pour enjamber des planches...



AUTO CHARGEUSE PALOX SÉRIE R520

L'autochargeuse de palox est l'outil idéal si vous souhaitez gagner en productivité.

En effet, elle permet de découpler totalement la cueillette et le transport : vous sortez vos palox pleins de vos rangées, vous les empilez par douze ou quinze (selon la taille du palox) sur 3 étages, et le tour est joué.

Un seul chauffeur peut effectuer sans aucune assistance le chargement, le transport et le déchargement des palox.

(Elévation de 0m00 à 0m60)



R 520/34

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Nombre de palette	Long. x Larg.	Serre palox	Roues
<i>MODELE simple roues</i>						
R 520/12	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Non	15 x 22,5
R 520/32	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Oui	15 x 22,5
<i>MODELE double roues</i>						
R 520/14	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Non	11.5/80-15.3 14 ply
R 520/34	8700	6000	12 ou 15	5m20 x 1m25	Oui	11.5/80-15.3 14 ply

FRUITIÈRES HYDRAULIQUES SÉRIE RFH

Le déroulement des opérations du chargement et déchargement lors des cueillettes manuelles de fruits a une grande influence sur la productivité. Nous avons développé la série RFH pour vous aider dans ce sens.

Son élévation variable permet soit de poser le plateau au sol soit de le monter au niveau d'un quai ou d'un plateau de camion. Les deux bras indépendants permettent de rattraper les dévers.

Enfin pour les plus exigeants, les modèles quatre roues ou l'option amortisseur pneumatique vous permettent de préserver vos fruits au maximum.



RFH2 3120

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Nombre de palette	Long. x Larg.	Elévation	Roues
<i>MODELE simple roues</i>						
RFH2 3060	5200	3500	4	4m20 x 1m25	0m00 à 0m60	10.0/75-15.3 14 ply
RFH2 3120	5200	3500	4	4m20 x 1m25	0m00 à 1m20	10.0/75-15.3 14 ply
RFH2 3061	5200	3500	5	5m20 x 1m25	0m00 à 0m60	11.5/80-15.3 14 ply
RFH2 3121	5200	3500	5	5m20 x 1m25	0m00 à 1m20	11.5/80-15.3 14 ply
<i>MODELE double roues</i>						
RFH4 3121	5200	3500	5	5m20 x 1m25	0m00 à 1m20	10.0/75-15.3 14 ply

OPTIONS : Chariot intérieur, Chemin de roulement

FRUITIÈRES NORMALES SÉRIE RFN

Les plateaux fruitiers de la série RFN ont transporté des milliers de tonnes de fruits depuis leur création.

Simple et fonctionnels, ils sont déclinés en de nombreux modèles pour charger 4, 5 ou 6 palettes. Leur conception permet de décharger au choix par l'arrière ou sur les côtés.

Ils sont disponibles en version deux roues ou quatre roues balancier.



RFN 3000



RFN 4000

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Nombre de palette	Long. x Larg.	Hauteur au sol	Roues
<i>MODELE simple roues</i>						
RFN2 3000	3700	3000	4	4m10 x 1m25	0m43	10.0/75-15.3 14 ply
RFN2 4000	5200	4000	5	5m20 x 1m25	0m43	10.0/75-15.3 14 ply
RFN2 5000	5990	4500	6	6m20 x 1m25	0m51	11.5/80-15.3 14 ply
<i>MODELE double roues</i>						
RFN4 4000	5200	4000	5	5m20 x 1m25	0m43	10.0/75-15.3 14 ply
RFN4 5000	5200	4000	6	6m20 x 1m25	0m43	10.0/75-15.3 14 ply

POSE À TERRE

Nous vous proposons toute une gamme de pose à terre de différents tonnages et dimensions pour transporter vos outils et machines aussi variés que des combinés à bois ou des groupes d'embouteillage.

Pour plus de maniabilité, ils sont aussi disponibles avec essieu directionnel et/ou timon hydraulique



OPTIONS : Essieu directionnel, Timon hydraulique

EPANDEURS SÉRIE E

Les épandeurs Roche de la série E sont équipés de 2 hérisssons à vis inclinés.

Ils sont destinés aux utilisateurs exigeants qui recherchent maniabilité et polyvalence en particulier dans les coteaux escarpés où le guidage du tapis et le châssis surbaissé prennent tout leur sens. La densité des couteaux permet de déchiqeueter la matière avec une grande finesse. Les disques et les dents du bas permettent d'évacuer uniformément les matières pulvérulentes.



E40

OPTION : porte hydraulique

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m³)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues profil tracteur
E30	4500	3,0 / 4,1	3m50 x 1m26 x 0m70	1m40 (+0m25)*	11.5/80-15.3 14 ply
E40	5990	4,0 / 5,2	3m80 x 1m26 x 0m85	1m64 (+0m25)*	380/70 R 28
E55	8000	5,8 / 7,2	4m25 x 1m26 x 1m10	1m96 (+0m25)*	16.9-28 12 ply
E65	10000	8,9 / 10,5	4m40 x 1m50 x 1m35	2m16 (+0m25)*	18-4 R 30



Porte hydraulique



Centrale hydraulique



Volets

OPTIONS :

Porte arrière hydraulique à compas, Flèche à ressorts, Volets, Béquille hydraulique, Commande électrique du tapis, Centrale hydraulique, *Réhausses de 0m25 D.P.A

REMORQUES RIDELLES SÉRIE RB2-R

Ils ont fait la renommée de notre marque, les plateaux basculants à ridelles de la série RB2-R ne sont plus à présenter.

Ils sont déclinés en de nombreux formats avec de nombreuses options afin de vous permettre de définir le modèle qui convient le mieux à vos besoins.



RB2 3500 R

ATTENTION : Longueur et Largeur utile = Longueur et Largeur plateau - 0m10 environ

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. (plateau nu sans ridelles)	Ridelles	Hauteur plateau	Roues
<i>MODELE simple roues</i>						
RB2-3500-R	4500	3500	3m10 x 1m50	0m50	0m82 / 1m32	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4001-R	5200	4000	3m50 x 1m70	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4002-R	5200	4000	3m50 x 1m90	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4800-R	5990	4800	4m00 x 1m90	0m80	0m90 / 1m70	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-5500-R	7000	5500	4m00 x 2m00	0m50	0m95 / 1m45	12.5/80-15.3 14 ply
RB2-6500-R	8000	6500	4m00 x 2m20	0m50	1m00 / 1m50	13.5/75-430.9 14 ply
RB2-8000-R	10000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m18 / 2m18	15 x 22.5
<i>MODELE double roues (Balancier ou Boggie)</i>						
RB4-8000-R	11000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m10 / 2m10	12.5/80-15.3 14 ply
RB4-10000-R	13000	10000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m20 / 2m20	13.5/75-430.9 14 ply

OPTIONS : Basculement tribenne, Béquille à cric ou béquille hydraulique, Flèche à ressorts, Différentes portes (placard, double fonction), Réhausses, Attelage tournant, Epaisseur plateau et ridelles + épais.

EPANDEURS SÉRIE REV

La gamme REV a été spécialement développée pour toutes les cultures avec des contraintes de largeurs :

vignes, vergers palissés, planches maraichage,...

L'option essieu directionnel leur confère une grande maniabilité particulièrement en fin de rangées dans les cas où les tournières sont courtes ou rattraper le ripage de l'épandeur dans les vignes en devers.

Les tables d'épandage permettent de localiser la matière au pied des ceps ou d'épandre sur plusieurs rangées à la fois.



REV2 2500

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m³)	Long.x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
REV2 1500	2500	1,2 / 1,7	2m50 x 0m80 x 0m60 (+0m25)*	1m16	1m26 (+0m25)*	200/60-14.5
REV2 1800	3200	1,5 / 2,1	2m50 x 1m00 x 0m60 (+0m25)*	1m36	1m49 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
REV2 2500	3200	2,3 / 3,3	3m00 x 1m30 x 0m60 (+0m25)*	1m66	1m41 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
REV2 3500	4500	2,9 / 4,1	3m50 x 1m40 x 0m60 (+0m25)*	1m76	1m41 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply



Capot



Essieu directionnel



Table hydraulique



Table mécanique

OPTIONS :

Capot, Volets, Essieu directionnel, Porte guillotine hydraulique, Table épandage hydraulique ou mécanique selon dimension de caisse, 2 hérissons verticaux (caisse de 1m20), 1 hérisson horizontal hydraulique, Attelage tournant, Roues larges, *Réhausses de 0m25

EPANDEURS SÉRIE RES

Les épandeurs Roche de la série RES2 sont conçus pour toutes applications présentant des contraintes de hauteur : arboriculture, maraichage,...

Ils sont polyvalents car capables de traiter aussi bien du fumier pailleux que du compost dans leur version à 2 hérissons horizontaux. Le tapis à entraînement hydraulique combiné avec le(s) hérisson(s) assure(nt) une alimentation régulière de la matière. Le système de tables (optionnel) permet une grande flexibilité d'épandage en plein champ ou en localisé.



RES 4001

+ OPTIONS

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m³)	Long.x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
RES2 2500	3200	1,9 / 2,9	3m00 x 1m30 x 0m50	2m00	1m30 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
RES2 4000	5200	2,4 / 3,6	3m50 x 1m40 x 0m50	2m09	1m22 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
RES2 4001	5200	2,8 / 4,2	4m00 x 1m40 x 0m50	2m25	1m35 (+0m25)*	11.5/80-15.3 14 ply



Volets



2 Hérissons verticaux



Table mécanique

OPTIONS:

Capot, Volets, Porte guillotine hydraulique, Table épandage mécanique, Réhausses effilées, 2 hérissons verticaux (caisse de 1m20), 1 hérisson horizontal hydraulique

PLATEAUX

La gamme RP est constituée d'une série de plateaux semi portés disponibles en version 2 roues ou 4 roues selon le tonnage.

Ils sont équipés soit avec des échelles fourragères, soit avec des ranchets droits en version arbo / maraichage.

Afin de faciliter les opérations de chargement et déchargement, d'assurer une bonne stabilité, nous les avons conçu le plus bas possible.



Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. (plateau nu)	Hauteur Plateau	Roues
<i>MODELE simple roues</i>					
RP2 3000	3700	3000	3m50 x 2m00	0m72 (environ)	10.0/75-15.3 14 ply
RP2 4000	5200	4000	5m00 x 2m00	0m74 (environ)	10.0/75-15.3 14 ply
RP2 5000	5990	5000	6m10 x 2m40	0m82 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP2 6000	7000	6000	6m10 x 2m40	0m88 (environ)	12.5/80-15.3 14 ply
<i>MODELE double roues (Balancier ou Boggie)</i>					
RP4 7000	8700	7000	6m10 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 7001	8700	7000	7m30 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 8500	11000	8500	6m10 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 8501	11000	8500	7m30 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 10000	13000	10000	6m10 x 2m40	1m20 (environ)	13.5/75-430.9 14 ply
RP4 10001	13000	10000	7m30 x 2m40	1m20 (environ)	13.5/75-430.9 14 ply
RP4 13000	16400	13000	8m10 x 2m40	1m30 (environ)	15 x 22,5

OPTIONS :

Echelles spéciales balles rondes, Echelles fourragères droites, Flèche à ressorts, Attelage tournant, Parisiennes ou élargisseurs, 4 ranchets avant, Coffre à sangles



