

ROCHE

PÈRE & FILS

SECTEUR MONTAGNE / ELEVAGE

www.remorques-roche.com



Nous sommes situés au pied du Vercors et assez proche du Dévoluy.

Ceci nous amène depuis la création de la société, à côtoyer les éleveurs de ces massifs montagneux. C'est ainsi que nous avons développé des équipements avec des centres de gravités bas, des roues profils tracteur et autres artifices adaptés à ces reliefs pentus.



EPANDEURS SÉRIE E

Les épandeurs Roche de la série E sont équipés de 2 hérisssons à vis inclinés.

Ils sont destinés aux utilisateurs exigeants qui recherchent maniabilité et polyvalence en particulier dans les coteaux escarpés où le guidage du tapis et le châssis surbaissé prennent tout leur sens. La densité des couteaux permet de déchiqueter la matière avec une grande finesse. Les disques et les dents du bas permettent d'évacuer uniformément les matières pulvérulentes.



E40

OPTION : porte hydraulique

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m³)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues profil tracteur
E30	4500	3,0 / 4,1	3m50 x 1m26 x 0m70	1m40 (+0m25)*	11.5/80-15.3 14 ply
E40	5990	4,0 / 5,2	3m80 x 1m26 x 0m85	1m64 (+0m25)*	380/70 R 28
E55	8000	5,8 / 7,2	4m25 x 1m26 x 1m10	1m96 (+0m25)*	16.9-28 12 ply
E65	10000	8,9 / 10,5	4m40 x 1m50 x 1m35	2m16 (+0m25)*	18-4 R 30



Porte hydraulique



Centrale hydraulique



Volets

OPTIONS :

Porte arrière hydraulique à compas, Flèche à ressorts, Volets, Béquille hydraulique, Commande électrique du tapis, Centrale hydraulique, *Réhausse de 0m25 D.P.A

EPANDEUR AEBI / REFORM / LINDNER

Nous vous proposons une gamme d'accessoires qui s'adaptent sur tous types de transporteurs (AEBI, REFORM, LINDNER) dont le plus courant est la caisse épandeuse.

Nous pouvons aussi vous proposer un plateau tribenne à ridelles.

OPTION : Porte à lisier



AEBI

Modèle	PTC (Kg)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)
AEBI 1,26	2,1 / 3,0	2m85 x 1m26 x 0m66
AEBI 1,50	3,1 / 4,3	3m20 x 1m50 x 0m66

Possibilité d'adapter différentes caisses d'épandeur et des formules caisses tribennes.



AEBI



AEBI

EPANDEURS SÉRIE RE

Les épandeurs Roche de la série RE sont robustes, économiques et intemporels.

Leur polyvalence permet d'épandre aussi bien des matériaux compostés que des matériaux pailleux.

Ils sont particulièrement indiqués pour des exploitations de petites et moyennes tailles avec des tr acteurs de puissances inférieures à 100 cv.



Modèle	PTC (Kg)	Volume (m³)	Long. x Larg. x Haut. (caisse monobloc)	Largueur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
RE2 3500	4500	3,0 / 4,3	3m30 x 1m55 x 0m60	2m00	1m55 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
RE2 4000	5200	3,6 / 5,2	3m50 x 1m75 x 0m60	2m20	1m55 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
RE2 4800	5990	4,2 / 5,9	4m00 x 1m75 x 0m60	2m20	1m62 (+0m25)*	11.5/85-15.3 14 ply



OPTION :
Volets



OPTION :
Capot

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES :

Essieu directionnel
Porte guillotine hydraulique
*Réhausse de 0m25

PLATEAUX

La gamme RP est constituée d'une série de plateaux semi portés disponibles en version 2 roues ou 4 roues selon le tonnage.

Ils sont équipés soit avec des échelles fourragères, soit avec des ranchets droits en version arbo / maraichage.

Afin de faciliter les opérations de chargement et déchargement, d'assurer une bonne stabilité, nous les avons conçu le plus bas possible.



RP2 5000

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. (plateau nu)	Hauteur Plateau	Roues
--------	----------	---------------	----------------------------	-----------------	-------

MODELE simple roues

RP2 3000	3700	3000	3m50 x 2m00	0m72 (environ)	10.0/75-15.3 14 ply
RP2 4000	5200	4000	5m00 x 2m00	0m74 (environ)	10.0/75-15.3 14 ply
RP2 5000	5990	5000	6m10 x 2m40	0m82 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP2 6000	7000	6000	6m10 x 2m40	0m88 (environ)	12.5/80-15.3 14 ply

MODELE double roues

RP4 7000	8700	7000	6m10 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 7001	8700	7000	7m30 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 8500	11000	8500	6m10 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 8501	11000	8500	7m30 x 2m40	1m05 (environ)	11.5/80-15.3 14 ply
RP4 10000	13000	10000	6m10 x 2m40	1m20 (environ)	13.5/75-430.9 14 ply
RP4 10001	13000	10000	7m30 x 2m40	1m20 (environ)	13.5/75-430.9 14 ply
RP4 13000	16400	13000	8m10 x 2m40	1m30 (environ)	15 x 22,5

OPTIONS :

Echelles spéciales balles rondes, Echelles fourragères droites, Flèche à ressorts, Attelage tournant, Parisiennes ou élargisseurs, 4 ranchets avant, Coffre à sangles

REMRORQUES RIDELLES SÉRIE RB2-M

Simplicité, robustesse et polyvalence, voilà comment on peut résumer les atouts de notre série RB2-M.

Disponibles en multiples versions, de charge utile allant de 3 à 10 tonnes, nos remorques monocoques vous permettront de transporter en toute confiance vos matières en vrac.

Un large choix de portes vous permettra de choisir le véhicule correspondant à vos besoins.



RB2-6500-M

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. Int. X Haut.	Hauteur de chargement	Roues
<i>MODELE simple roues</i>					
RB2-3500-M	4500	3500	3m10 x 1m50 x 0m80	1m34	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4001-M	5200	4000	3m50 x 1m70 x 0m80	1m64	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4002-M	5200	4000	3m50 x 1m90 x 0m80	1m68	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-4800-M	5990	4800	4m00 x 1m90 x 0m80	1m70	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-5500-M	7000	5500	4m00 x 2m10 x 0m80	1m76	12.5/80-15.3 14 ply
RB2-6500-M	8000	6500	4m00 x 2m10 x 1m00	2m00	13.5/75-430.9 14 ply
RB2-8000-M	10000	8000	4m50 x 2m20 x 1m00	2m20	15 x 22.5
<i>MODELE double roues</i>					
RB4-8000-M	11000	8000	4m50 x 2m20 x 1m00	2m10	12.5/80-15.3 14 ply
RB4-10000-M	13000	10000	4m50 x 2m20 x 1m00	2m20	13.5/75-430.9 14 ply

* autres montes de roues, nous consulter

*OPTION : Attelage tournant, Béquille à cric ou béquille hydraulique, Flèche à ressort, Trappe à grain
Roues routières, Différentes portes (placard, double fonction, monte en l'air hy-draulique voir page spéciale porte)*



RB2-5500-M



RB2-5500-M

OPTION : porte placard



RB2-6500-M

OPTION : porte double fonction



RB2-5500-M

OPTION : Porte monte en l'air hydraulique

REMORQUES RIDELLES SÉRIE MICRO TRACTEURS

La série micro tracteurs est constituée de véhicules de petits tonnages inspirés de la série RB2. Bâti sur la même architecture, ils sont réputés pour leur robustesse. Ils vous accompagneront lors de tous vos petits travaux de terrassement, élagage, transport de bois,... C'est la remorque inusable par excellence que l'on peut se transmettre de génération en génération.



ATTENTION : Longueur et Largeur utile = Longueur et Largeur plateau - 0m10 environ

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. plateau nu sans ridelles	Ridelles	Hauteur plateau	Roues
R 150	2000	1500	2m50 x 1m32	0m38	0m76 / 1m14	195 x 14
R 200	2500	2000	2m50 x 1m35	0m38	0m90 / 1m28	10.0/75-15.3 14 ply
R 300	3700	3000	3m00 x 1m50	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply

OPTIONS : Attelage tournant, Porte placard 0m50

REMORQUES RIDELLES SÉRIE RB2-R

Ils ont fait la renommée de notre marque, les plateaux basculants à ridelles de la série RB2-R ne sont plus à présenter.

Ils sont déclinés en de nombreux formats avec de nombreuses options afin de vous permettre de définir le modèle qui convient le mieux à vos besoins.



ATTENTION : Longueur et Largeur utile = Longueur et Largeur plateau - 0m10 environ

Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. (plateau nu sans ridelles)	Ridelles	Hauteur plateau	Roues
<i>MODELE simple roues</i>						
RB2-3500-R	4500	3500	3m10 x 1m50	0m50	0m82 / 1m32	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4001-R	5200	4000	3m50 x 1m70	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4002-R	5200	4000	3m50 x 1m90	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4800-R	5990	4800	4m00 x 1m90	0m80	0m90 / 1m70	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-5500-R	7000	5500	4m00 x 2m00	0m50	0m95 / 1m45	12.5/80-15.3 14 ply
RB2-6500-R	8000	6500	4m00 x 2m20	0m50	1m00 / 1m50	13.5/75-430.9 14 ply
RB2-8000-R	10000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m18 / 2m18	15 x 22.5
<i>MODELE double roues (Balancier ou Boggie)</i>						
RB4-8000-R	11000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m10 / 2m10	12.5/80-15.3 14 ply
RB4-10000-R	13000	10000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m20 / 2m20	13.5/75-430.9 14 ply

OPTIONS : Basculement tribenne, Béquille à cric ou béquille hydraulique, Flèche à ressorts, Différentes portes (placard, double fonction), Réhausses, Attelage tournant, Epaisseur plateau et ridelles + épais.