

ROCHE

SECTEUR VIGNES

PÈRE & FILS

www.remorques-roche.com



Conception étroite pour passer entre les rangées de vignes les moins espacées.

Nous vous proposons une gamme étendue de matériels de transport, aussi bien en interligne qu'en gros volume, élévatrices, bennes à vis...

Vous recherchez un épandeur ? Parcourez notre catalogue et vous trouverez certainement l'outil adapté à vos parcelles.



EPANDEURS SÉRIE REV

La gamme REV a été spécialement développée pour toutes les cultures avec des contraintes de largeurs :

vignes, vergers palissés, planches maraichage,...

L'option essieu directionnel leur confère une grande maniabilité particulièrement en fin de rangées dans les cas où les tournières sont courtes. Les tables d'épandage permettent de localiser la matière au pied des ceps ou d'épandre sur plusieurs rangées à la fois.



REV2 2500

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m ³)	Long.x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
REV2 1500	2500	1,2 / 1,7	2m50 x 0m80 x 0m60 (+0m25)*	1m16	1m26 (+0m25)*	200/60-14.5
REV2 1800	3200	1,5 / 2,1	2m50 x 1m00 x 0m60 (+0m25)*	1m36	1m49 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
REV2 2500	3200	2,3 / 3,3	3m00 x 1m30 x 0m60 (+0m25)*	1m66	1m41 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
REV2 3500	4500	2,9 / 4,1	3m50 x 1m40 x 0m60 (+0m25)*	1m76	1m41 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply



Capot



Essieu directionnel



Table hydraulique



Table mécanique

OPTIONS :

Capot, Volets, Essieu directionnel, Porte guillotine hydraulique, Table épandage hydraulique ou mécanique selon dimension de caisse, 2 hérissons verticaux (caisse de 1m20), 1 hérillon horizontal hydraulique, Attelage tournant, Roues larges, *Réhausses de 0m25

EPANDEURS SÉRIE ENGRAIS TOUT HYDRAULIQUE

Ces équipements sont spécialement conçus pour l'épandage de matières calibrées ou de poudres :

engrais, granulés, bouchons, chaux...

Un tapis caoutchouc se déplace au fond de la trémie et amène la matière sur les 2 disques. Grâce aux déflecteurs on pourra épandre soit en localisé, soit sur toute la largeur.



EEV 2

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m ³)	Long.x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
EEV 2	2500	1,2 / 1,9	2m55 x 1m20 x 0m50	1m25	1m35 (+0m25)*	10.0/75-15.3 14 ply
EEF 2	4500	1,3 / 2,5	3m00 x 1m50 x 0m40	1m70	1m26 (+0m25)*	11.5/80-15.3 14 ply



Bras de relevage



Réhausse 0m25



D.P.A

OPTIONS :

Attelage sur bras de relevage, Grille de calibrage, Filtre à huile sur entrée (pression), Vanne ouverture hydraulique, Attelage tournant, Roues larges, *Réhausses de 0m25 D.P.A

REMORQUES VIGNERONNES SÉRIE RBM

Notre gamme RBM est spécialement dédiée au transport des récoltes effectuées par machines à vendanger.

La tendance actuelle est au regroupement de caves coopératives qui implique des trajets de plus en plus importants qui poussent à la demande de gros volume. Nous proposons jusqu'à 100 hl de contenance et les roues routières sont proposées en standard pour les plus gros modèles.



RBM2 4002

Modèle	PTC (Kg)	Volume Max (m ³)	Long. x Larg. INT. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues
RBM2 4001	5200	4,7	3m50 x 1m70 x 0m80	1m64	10.0/75-15.3 14 ply
RBM2 4002	5200	5,3	3m50 x 1m90 x 0m80	1m68	11.5/80-15.3 14 ply
RBM2 4800	5990	6,0	4m00 x 1m90 x 0m80	1m70	265/70 R 19.5
RBM2 5500	7000	6,7	4m00 x 2m10 x 0m80	1m76	315/60 R 22.5
RBM2 6500	8000	8,4	4m00 x 2m10 x 1m00	2m00	315/60 R 22.5
RBM2 8000	10000	9,9	4m50 x 2m20 x 1m00	2m20	15 x 22.5
RBM4 12000	16400	12,1	5m50 x 2m20 x 1m00	2m15	295/60 R 22.5

* autres montes de roues, nous consulter



OPTIONS :

Porte ouverture automatique par basculement benne, Flèche à ressorts, Béquille à cric ou hydraulique, Double fond, Arceaux de bâche, Attelage tournant, Version inox. Autres options disponibles (sur demande)

REMORQUES VIGNERONNES INTERLIGNES

Notre gamme de remorques interlignes se décline en plusieurs modèles adaptés à la récolte manuelle.

Étroites et courtes, elles offrent le meilleur compromis entre capacité et manœuvrabilité. Les utilisateurs les plus exigeants pourront opter pour une version inox.



RBM2 3500

Modèle	PTC (Kg)	Volume Max (m ³)	Long. x Larg. EXT. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues
T 2500	3200	2,4	2m50 x 1m30 x 0m60 + 0m30	1m20 + 0m30	10.0/75-15.3 14 ply
T 3000	3700	2,9	3m00 x 1m30 x 0m60 + 0m30	1m20 + 0m30	10.0/75-15.3 14 ply
RBM2 2000	3200	2,2	2m50 x 1m50 x 0m60	1m42	10.0/75-15.3 14 ply
RBM2 3000	3700	2,7	3m00 x 1m50 x 0m60	1m42	10.0/75-15.3 14 ply
RBE2 2500	3200	2,2	2m50 x 1m50 x 0m60	0m82 + 0m60	10.0/75-15.3 14 ply
RBE2 3000	3700	3,0	3m00 x 1m70 x 0m60	0m82 + 0m60	10.0/75-15.3 14 ply
RBE2 3500	4500	3,4	3m00 x 1m90 x 0m60	0m82 + 0m60	10.0/75-15.3 14 ply

OPTIONS : Attelage tournant, Version Inox



T 2500



RBE2 3000

ELEVATRICE VENDANGE SÉRIE E2M

A votre disposition, une série de bennes étanches élévatrices pour les vendanges manuelles (à partir de 1m50 de large) ou pour les vendanges à la machine, avec un système simple d'élévation en Z et une porte à déclenchement hydraulique.



E2M-4800

E2M-3000

Modèle	PTC (Kg)	Volume Max (m ³)	Long. x Larg. INT. x Haut. (caisse)	Hauteur de Chgt	Élévation sous traverse éclairage	Roues
E2M-3000	3700	3,6	3m00 x 1m50 x 0m80	1m62		10.0/75-15.3 14 ply
E2M-4800	5990	5,3	3m50 x 1m90 x 0m80	1m70	2m00	11.5/80-15.3 14 ply
E2M-4801	5990	6,0	4m00 x 1m90 x 0m80	1m70	2m00	11.5/80-15.3 14 ply
E2M-6000	8000	8,4	4m00 x 2m10 x 1m00	1m80		315/60 R 22.5

OPTIONS :

Flèche à ressorts, Béquille à cric ou hydraulique, Arceaux de bâche, Version inox, Attelage tournant, Autres options disponibles (sur demande)

SORTIE DIRECT SÉRIE R.SD / R.SDE

Les remorques à sorties directes de la série R.SD et R.SDE ont été développées pour les utilisateurs les plus exigeants souhaitant préserver la qualité des grappes entre la vigne et la cave.

Leurs vis sans fin à vitesse variable permet le transfert des grappes en douceur.

Elles sont disponibles en version standard ou élévatrice, finition acier ou inox.



R-250-SDE

Modèle	PTC (Kg)	Volume Max (m ³)	Long. x Larg. EXT. (caisse)	Hauteur de Chgt	Roues
<i>MODELE à sortie directe</i>					
R 250 SD	3200	2,4	2m50 x 1m30		205 x 16
R 300 SD	3700	3,2	2m75 x 1m50		10,0/75-15,3 14 ply
R 400 SD	5200	4,5	3m00 x 1m90		10,0/75-15,3 14 ply
R 500SD	5990	5,8	3m00 x 2m00	1m82	11,5/80-15,3 14 ply
<i>MODELE à sortie directe élévatrice</i>					
R250 SDE	3200	2,4	2m50 x 1m30	1m53	205 x 16
R 300 SDE	3700	3,2	2m75 x 1m50		10,0/75-15,3 14 ply
R 400 SDE	5200	4,5	3m00 x 1m90		10,0/75-15,3 14 ply

* autres montes de roues, nous consulter

OPTIONS : Caisson d'égouttage, Commande à l'arrière avec distributeur cranté, Inverseur de marche et régulateur de débit, Entraînement moto réducteur hydraulique, Porte hydraulique, Version inox, Attelage tournant

BAC ET GODET À VENDANGE

Notre expérience du milieu viticole nous a amené à développer divers accessoires très pratiques.

Le godet à vendange qui permet de sortir de manière simple et rapide votre récolte des rangées et de la vider dans votre véhicule de transport, tout cela en le mettant sur le 3 points de votre tracteur.

Godet à vendange acier 800 litres - 3 points
avec réhausse acier de 18 cm soudée

Longueur hors tout environ 1m80
Largeur hors tout environ 1m10

Le bac à vendange qui constitue un caisson étanche réservé aux vendanges que vous pouvez adapter sur vos plateaux de remorques.



Modèle	Volume Max (m ³)	Long. x Larg. x Haut. (caisse)
B 1	3,6	3m00 x 1m50 x 0m80
B 2	4,5	3m00 x 1m90 x 0m80
B 3	5,6	3m50 x 2m00 x 0m80
B 4	6,4	4m00 x 2m00 x 0m80

OPTION : version inox disponible

REMORQUES RIDELLES SÉRIE RB2-R

elles ont fait la renommée de notre marque, les plateaux basculants à ridelles de la série RB2-R ne sont plus à présenter.

Ils sont déclinés en de nombreux formats avec de nombreuses options afin de vous permettre de définir le modèle qui convient le mieux à vos besoins.

ATTENTION : Longueur et Largeur utile = Longueur et Largeur plateau - 0m10 environ



Modèle	PTC (Kg)	C.U. standard	Long. x Larg. (plateau nu sans ridelles)	Ridelles	Hauteur plateau	Roues
<i>MODELE simple roues</i>						
RB2-3500-R	4500	3500	3m10 x 1m50	0m50	0m82 / 1m32	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4001-R	5200	4000	3m50 x 1m70	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4002-R	5200	4000	3m50 x 1m90	0m50	0m85 / 1m35	10.0/75-15.3 14 ply
RB2-4800-R	5990	4800	4m00 x 1m90	0m80	0m90 / 1m70	11.5/80-15.3 14 ply
RB2-5500-R	7000	5500	4m00 x 2m00	0m50	0m95 / 1m45	12.5/80-15.3 14 ply
RB2-6500-R	8000	6500	4m00 x 2m20	0m50	1m00 / 1m50	13.5/75-430.9 14 ply
RB2-8000-R	10000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m18 / 2m18	15 x 22.5
<i>MODELE double roues (Balancier ou Boggie)</i>						
RB4-8000-R	11000	8000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m10 / 2m10	12.5/80-15.3 14 ply
RB4-10000-R	13000	10000	4m50 x 2m20	0m50 + 0m50	1m20 / 2m20	13.5/75-430.9 14 ply

OPTIONS : Basculement tribenne, Béquille à cric ou béquille hydraulique, Flèche à ressorts, Différentes portes (placard, double fonction), Réhaussses, Attelage tournant, Epaisseur plateau et ridelles + épais.

EPANDEURS SÉRIE ESF

L'épandage des matières pâteuses pose souvent un problème : trop liquides pour un épandage classique, pas assez pour une tonne à lisier. C'est pour cela que nous avons développé pour vous la gamme ESF.

Le principe en est simple mais terriblement efficace :

Une caisse étanche, une vis sans fin et une turbine vous permettent de vous délester de vos grignons d'olive, fiente liquides et toutes autres matières pâteuses (produits non pailleux).



ESF 3200

Modèle	PTC (Kg)	Volume (m ³)	Long.x Larg. x Haut. (caisse)	Largeur Hors tout	Hauteur de Chgt	Roues
ESF 3200	4500	3,2	3m00 x 1m50 x 1m30	1m57	1m46	10.0/75-15.3 14 ply
ESF 5000	7000	4,9	3m00 x 1m80 x 1m35	2m16	1m80	12.5/80-15.3 14 ply

OPTIONS : Ouverture de la trappe hydraulique, Déflecteurs



ESF 5000



ESF 5000

EPANDEURS PORTÉS

Le fait que cet épandeur soit porté, permet à l'utilisateur de manœuvrer dans les plus courtes tournières et de garder la même adhérence au tracteur dans les vignes les plus pentues (ou escarpées).

Les entraînements tout hydraulique permettent des réglages plus précis pour épandre du bouchon, du compost,...

Long.x Larg. (caisse)	Volume (m ³)	Hauteur de Chgt
1m00 x 1m00	1,5	1m50



EPANDEUR PORTÉ



EPANDEUR PORTÉ

PETITS PLATEAUX POUR VIGNE



RFN2



RP2



RP2



RP2 1000



RPP

